

仕様書（第1.00b版）

製品名(和文) :REBOOTER
製品名(英文) :REBOOTER
型名 :RPC-2NC

■ 通信仕様

プロトコル :ARP, TCP, UDP, IPv4, ICMP, POP3, APOP, IMAP, SMTP,
DHCP, TELNET, HTTP, NTP, SNMP(v1)

インタフェース:

Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠)

■ 電源制御仕様

Ethernet :WEB, TELNET, E-mail

Schedule :週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件

■ 機能仕様

表示機能 :LED×5個による本体電源, アウトレット, LANの状態の表示

死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。
それぞれ連動した電源制御

電源制御機能 :2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※])

状態通知機能 :SNMP(v1), E-mail, MPMP(明京独自方式)

WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力

※REBOOT(OFF後ONする動作)

■ ハードウェア仕様

アウトレット :2個

最大制御出力 :1000W (各アウトレットも1000W)

最大消費電力 :4.0W

入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz)

使用環境 :温度-10~50℃, 湿度20~85%(ただし結露なきこと)

外形寸法 :160(W)×40(H)×160(D)mm [脚ゴム除く]

重量 :1.2kg

保護回路 :ガラス管FUSE内蔵

サージアブソーバー(ライン間, ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品 : セットアップガイド兼保証書1枚, アース線

別売品 : 壁面取付金具(ATT02), 19インチラック取付金具(ATT3A8)

■ 規格 : 特定電気用品認証品(電気用品安全法)

RoHS2指令準拠

／以上

明京電機株式会社